

Техническа карта на продукта

- лесна за приготвяне и нанасяне
- оптимално време за работа
- изключителна адхезия към основата



ADERA Finna

гипсова шпакловка

Описание:

Adera Finna е шпакловка на гипсова основа, с бял цвят, предварително дозирана със специални добавки за да създаде трайна основа за довършване на стените. В комбинация с вода, се създава хомогенна паста с удължено време за работа и отлична обработваемост. След изсъхване се получава крайна гладка повърхност, еднородна, гланцирана, представлявайки последен завършващ слой.

Характеристики:

Необходимо количество вода	6-7 литри/10 кг материал
Специфичен разход	1 kg/m ² /мм
Начин на нанасяне	ръчно
Срок на годност	12 месеца
Опаковане	чувал 20 кг 54 чували/пале
Дебелина на полагане	1 - 3 мм
Време за полагане	минимум 45 минути
Температура на средата при полагане	минимум 5° C - максимум 35° C

Приложение:

- ▶ За изравняване и шпакловане на гипсокартон, гипсови повърхности, циментови и варо-циментови мазилки
- ▶ Основата трябва да бъде суха, обезпрашена и без мазни петна и изронени участъци
- ▶ За силно абсорбиращи повърхности се препоръчва използване на грунд, преди нанасяне на шпакловката



Приготвяне



Смесване



НАНАСЯНЕ

Указание за ползване:

Подготвяне

- ▶ Adera Finna се посипва постепенно в чиста вода.
- ▶ Материалът се оставя в съда около 3 минути за постигане на необходимото време за хидратиране, след което се смесва с бъркалка или ръчно, до получаване на хомогенна паста.

Нанасяне

- ▶ В зависимост от гладкостта на основата, преди измазването на цялата повърхност, трябва да се покрият видимите неравности.
- ▶ Материалът се полага в последователни слоеве с помощта на маламашка, до получаване на гладка и равна повърхност.
- ▶ Повърхността може да бъде обработена идеално, без да се шлайфа, като се овлажни с четка, след което се обработи с маламашка.
- ▶ Качеството на работата зависи от степента на обработване. За продължаване на останалите работи, трябва да се изчака повърхността да изсъхне.
- ▶ Времето за изсъхване зависи от влажността, температурата и от условията за вентилация на помещението.

Предпазни мерки:

Работи се с адекватна защитна екипировка, очила и дихателна маска. При продължително използване носете ръкавици. Чувала се вдига, като свиете колена и държите кръста изправен. Избягвайте разпращане в околната среда. Не изхвърляйте продукта в канализационната мрежа. Може да се изхвърля с домашните биоразградими отпадъци.

Условия за съхранение:

Чувалите се съхраняват на дървени палети, в покрити помещения, сухи и предпазени от атмосферното влияние. В случай на частично използване, затворете чувала внимателно, за да може да бъде използван отново.



SR EN 13279-1:2009
гипсова шпакловка за
измазване и шпакловане
C6/20/2

Реакция на огън: A1
Топлопроводимост: PND
Пряко изолиране на въздушен
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул."Друмул Леордени", дистрикт 4,
Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08 / 09
Факс: (+4) 021 404 39 95 / 96 / 97
www.siniat.ro
Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж