



WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating е покритието подсилено с влакнини (фибри) за саниране на течове, попълване на пукнатини и защитно средство. Изгоден е за употреба при всички атмосферни условия.

СВОЙСТВА

- Бърза поправка при всички атмосферни условия, дори и когато вали дъжд или сняг
- Съответен за сухи и влажни повърхности
- Добра адхезия практически върху всички повърхности — алуминий,цинк,олово, стъкло,камък,асфалт,битум, твърд PVC, керемиди върху покривите, дърво...
- Проста употреба
- Не е необходимо предпокритие
- Може да се нанася върху вертикални повърхности
- Попълва пукнатини и дупчици със широчина от няколко милиметра
- Голяма еластичност
- Може да се боядисва с акрилни лакове
- Напълно устойчив на атмосферни условия
- Не е устойчив на разтворители
- Не е изгоден за употреба с EPS и PVC фолио

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За санация на различни видове течове и попълване на пукнатини
- За уплътнение на ръбовете около комини, метални завършеци, покривните сифони, пукнатини в бетона
- Защитно средство
- Уплътняване в и отвън сградите – балкони,тераси,покриви,огради
- Изгоден е и за канали покрай пътищата
- За моторни превозни средства, лодки

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Пресна смес

Основа	синтетична смола с разтворители, подсилена с фибри
Вид	сива паста
Механизъм на втвърдяване	изпаряване на разтворителя
Специфично тегло	1050 ± 10 kg/m ³
Време на втвърдяване	24–48 h
Температура при нанасяне	от -10°C до 40°C

Втвърдена смес

Изтягане до пукане	500 ± 50%
Температурна стабилност	-25°C до +100°C
Разход	1–2 l/m ²

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Повърхностите почистваме и отстраняваме хлабави части. Покритието в тънък слой с четка нанасяме върху пукнатини и именно под правия ъгъл. При екстремните случаи след няколко дни можем да нанасяме и вторият слой.

Ако покритието е много пастьозно, можем до 10% да го разреждаме с препарат за почистване Tekafin cleaner или с нитро разреждател или с препарат за почистване на базата на въглеродороди (бензин), за да може по-лесно да се размаже върху повърхността.

Инструментите почистваме с препарат за почистване Tekafin cleaner.

ОПАКОВКА

- 1 l доза
-

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в сух простор при температури под 30°C и в оригинално затворена опаковка.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ

Всички информации за безопасно поведение, здраве, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление. Екземпляр можете да получите и при Вашия представител на продажба на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.

Пиктограми:

(хидроизолация, за външна употреба, UV устойчивост)
