

SPEKTRA Kitchen&Bathroom

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За защита и декорация на стени и тавани. Съдържа добавка, която предотвратява растежа на плесени за по-дълъг период. Високата паропропускливост на покритието предотвратява конденза на водна пара, което е основната причина за растежа на плесени по повърхностите на стените. Ето защо **SPEKTRA Kitchen&Bathroom** е особено подходяща за боядисване на стените в кухни, бани, перални и други помещения, където по-голямото количество водна пара може да причини развитието на вредни микроорганизми. Подходяща за боядисване на всички видове минерални мазилки, фибро-цимент панели, бетон, мазилка, картонени плоскости, тапети, изработени от стъклени влакна, хартия, релефни тапети и стари покрития.

СВОЙСТВА

- ефективно предотвратява растежа на плесени
- отлично се комбинира със **SPEKTRA Sanitol**
- нежен аромат на бор
- висока паропропускливост
- лесен за нанасяне

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

СЪСТАВ	кополимерна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки
ЦВЯТ	бял
ТОНИРАНЕ	с пигментни пасты, които са подходящи за бои на водна основа, до 3%, и с дисперсионни бои, които са подходящи за тониране
ГЛАНЦ (EN 13300)	мат
ПЛЪТНОСТ	1,63 – 1,66 кг/л
МИЕНЕ (EN 13300)	клас 4
ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ s_d (EN ISO 7783:2012)	0,037 ± 0,006m (клас V ₁ , висока паропропускливост)
РАЗРЕЖДАНЕ	с вода до 10%.
Категория и граници на ЕС VOC	IIA(a), 30g/l (2010); продуктът съдържа: макс. 1 g/l.
ОПАКОВКИ	2 л, 5 л
СРОК НА ГОДНОСТ	Срокът на годност на неразпечатан и подходящо съхраняван продукт (температура, варираща от +5°C до +35°C, на сухо място) е посочен на опаковката. ДА НЕ ЗАМРЪЗВА!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ	валяк, четка, напръскване (дюза: 0,015 инча; налягане: 120 бара)
УСЛОВИЯ НА РАБОТА	Температурата на боята, въздуха и повърхността трябва да бъде най-малко +5°C
СЪХНЕНЕ (Т = +20°C, отн. влажност 65%)	Съхнене и подходящо за следващо нанасяне след 4- 6 часа.
ПОКРИТИЕ	Теоретично: 8 – 12 м ² с 1 л и едно нанасяне. Действителната консумация зависи от хигроскопичността и грапавостта на повърхността.
ПОЧИСТВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ	с вода веднага след употреба.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде чиста от прах, ронливи частици и други замърсявания. Отстранете всички ронещи се стари покрития. Запълнете големите пукнатини и повредените части от повърхността с подходяща изравнителна минерална смес. След което импрегнирайте с **SPEKTRA акрилна импрегнация**. Преди боядисване, повърхността трябва да бъде суха и твърда.

Нанесете **SPEKTRA биоциден агент SANITOL** на стени, засегнати от мухъл или водорасли. Щом стените изсъхнат, премахнете мухъла механично. Боядисайте дезинфекцираните стени с **SPEKTRA Kitchen&Bathroom**, което ще предотврати растежа на микроорганизми за дълго време.

Покрийте петната от никотин, теч, катран, водоустойчив молив и други петна с **SPEKTRA антиникотинова боя**, която се използва като основно покритие. Почистете здравите повърхности без пукнатини, с гладки, гланцови или полугланцови дисперсионни бои, и ги минете с шкурка (No. 150).

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ

ПОВЪРХНОСТ	ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА	НА ИМПРЕГНИРАНЕ	ИЗГЛАЖДАН Е	ТОП СЛОЙ
Нови повърхности без покритие - варо-циментови мазилки - гипс-картон плочи - бетон и други не-порести субстрати		1x СПЕКТРА акрилна импрегнация 1x СПЕКТРА дълбокопроникваща импрегнация	2x СПЕКТРА Level -fine / medium (ако е необходимо)	2x СПЕКТРА Kitchen&Bathroom
Боядисани с дисперсионни бои - няколко слоя от водонепропускливи, немиещи се покрития - гладки, лъскави, миещи се покрития	почистване, отстраняване на частици, поправка на повредени области почистване, шкурене	1x СПЕКТРА акрилна импрегнация		

ЗАБЕЛЕЖКИ И ОСОБЕНОСТИ

- Разбъркайте добре преди употреба.
- Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока влажност на въздуха.
- Ако разреждате с вода в по-големи количества, отколкото се препоръчва, покривната сила на боята пропорционално намалява.

