

Мареband SA

Самозалепваща лента от бутилов каучук, армирана с алкалоустойчиво нетъкано платно, предназначена за еластични хидроизолционни системи



КЪДЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

Mareband SA е самозалепваща лента от бутилов каучук, използвана за хидроизолация на преходните ивици между хоризонтални и вертикални повърхности на тераси, балкони и бани. Тази лента е допълващ продукт към еластичните хидроизолиращи системи, като например **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapegum WPS**, **Mapelastic AquaDefense** и **Aquaflex Roof**.

Някои примери за приложение на продукта

- Хидроизолиране на ъгли и преходни ивици между подовите и стените на тераси, балкони и бани.
- Запечатване на различни видове материали (битумни мембрани, метал, керамика и циментови замазки).
- Запечатване на малки, труднодостъпни преходни ивици, като например тези покрай прозорци и врати, первази и основи.

ПРЕДИМСТВА

- Бързо, лесно полагане.
- Универсалност.
- Алкало-устойчивост.
- Отлично прилепване към всякакъв вид основа.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mareband SA е самозалепваща лента, изработена от бутилов каучук с алкало-устойчива, нетъканата полипропиленова тъкан, залепена към външната повърхност, което гарантира отлично прилепване

за хидроизолиращите системи, които ще се полагат върху нея. **Mareband SA** прилепва към различни видове неабсорбиращи основи, като например алуминий, мед, стомана, пластмаса, битумни хидроизолиращи мембрани, керамика и към абсорбиращи основи, като например бетон, мазилка, газобетон, армиран с фибри цимент и мазилка. **Mareband SA** е предлага незабавна устойчивост на вода и силен дъжд и притежава добра якост на разкъсване.

ПРЕПОРЪКИ

- Не използвайте **Mareband SA** върху влажни основи.
- Не използвайте **Mareband SA** за запечатване на площи подложени на водно налягане.
- Използвайте **Mareband SA** в комбинация с хидроизолиращи системи, като **Mapegum WPS** или **Aquaflex Roof**, или с продукти от групата **Mapelastic**.
- Ако се полага върху керамика, третирайте повърхността с пласт grund **Eco Prim Grip**, преди да положите **Mareband SA**.
- Когато полагате продукта върху битумни мембрани, предварително третирайте повърхностите със слой grund за **Aquaflex**.
- Полагайте при температура между +5°C и +35°C.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Повърхностите, върху които ще се полага

Mapeband SA



Полагане на Mapeband SA върху замазка



Полагане на Mapeband SA в трудни участъци като например под прагове



Полагане на Mapeband SA в ъгли

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини):

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Вид на материала:	Бутилов каучук с нетъкана материя
Цвят:	сив
Широчина (мм):	100
Дебелина (мм):	прибл. 2
Плътност на слоя бутилов каучук (г/см ³) ISO 10563:	прибл. 1.60

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Температурен диапазон на полагане:	от +5°C до +30°C
Работни температури:	от -30°C до +80°C

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Якост на отславяване след 7 дни при температура +23°C (N/mm):	
– бетон:	2.0
– мед:	2.0
– алуминий:	1.5
– стомана:	2.2
– керамика, предварително третирана с грунд Eco Prim Grip:	2.0
– Torcem Pronto:	1.8
– битумна мембрана, третирана с грунд за Aquaflex	1.3

Mapeband SA, трябва да бъдат добре втвърдени, здрави, чисти и сухи и по тях не трябва да има никакви следи от масло, смазка, циментово мляко или каквото и да било друг продукт или вещество, които биха затруднили пълното залепване на залепващата лента. **Mapeband SA** може да се полага върху бетон, плътни тухли и такива с отвори и бетонни блокчета, ако нямат остри ъгли или грапави ръбове. Ако повърхностите трябва да бъдат шпакловани, използвайте продукт от гамата **Planitop** или **Mapegrout** на MAPEI. При ронещи се или прашни замазки, заздравете повърхността им с грунд **Primer 3296** на MAPEI, преди да положите **Mapeband SA**. Разходът варира от 0.1 до 0.5 кг/м², в зависимост от абсорбцията и порьозността на основата, която ще се третира. От друга страна, за вече съществуващи керамични подове, повърхността трябва да е третирана с **Eco Prim Grip** на MAPEI, преди полагане на **Mapeband SA**. Ако **Mapeband SA** трябва да се полага върху битумна мембрана, тя трябва да бъде идеално чиста и намазана със слой грунд за

Aquaflex. Полагането на **Mapeband SA** трябва да се извършва само след като грундът е сух на докосване.

Полагане на продукта
Развийте част от лентата **Mapeband SA**, поставете я върху твърда основа и изрежете необходимата дължина с макетен нож. Поставете **Mapeband SA** в началото на преходната ивица, който ще хидроизолирате и частично отстранете една от двете страни на защитния филм. Натискайте лентата от центъра към краищата, за да може да прилепне добре и да не се образуват гънки или да остане въздушна мехурчета под лентата. Отстранете останалата част от защитния филм, за да завършите полагането на ивицата **Mapeband SA**. Съединенията между ивиците лента трябва да се застъпват с поне 5 см. След като положите цялата лента, минете цялата повърхност с гумен валеж, за да сте сигурни, че залепването е цялостно. Накрая, хидроизолирайте основата с продукт от гамата **Mapelastic**, **Mapegum WPS** или **Aquaflex Roof**.

ОПАКОВКА

Кутия с една 25 м x 10 см ролка от лентата.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при температура +20°C. Уверете се, че ролката не е смачкана и защитете от влага и горещина.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто насочваща и предмет на потвърждение след дълговременно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, самият потребител е напълно отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни ("ЛТД") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: www.mapei.com. **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.**

Моля, обърнете внимание на актуалната версия на Техническия информационен лист, който можете да намерите на нашия уебсайт - www.mapei.com

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com



Полагане на Mapeband SA около ръбове



**Mapeband
SA**



BUILDING THE FUTURE

Всяко възпроизводство на текст, снимка или илюстрация публикувани тук е забранено и е обект на законово обвинение

2179-10-2013