

Grundix® STOP STAIN

Грунд срещу петна



ОПИСАНИЕ

Grundix STOP STAIN е готов за употреба акрилен грунд на водна основа, с отлична адхезия към различни строителни повърхности. Специално проектиран да блокира и изолира основата срещу мазнини и петна преди нанасяне на довършителната боя.

Grundix STOP STAIN се използва се под всякакъв вид акрилна и латексова боя. След изсъхване осигурява равномерно матово покритие, което идеално изолира обезцветяването, позволявайки еднаква повърхност.

УПОТРЕБА

Grundix STOP STAIN блокира обезцветяването от мазнини, засъхнали петна от масло и вода преди боядисване на стени и тавани в жилищни, офисни помещения и обществени сгради.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Много добра адхезия върху бетон.
- » Еднокомпонентен материал, готов за употреба.
- » Лесно нанасяне.
- » Перфектно изолира обезцветяването, позволявайки равномерна повърхност.
- » Подобрява последващото горно покритие чрез запечатване на петна отдолу.
- » Може да се използва под всякакъв вид акрилни и латексови бои.
- » Отлична адхезия към различни строителни повърхности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и без нарушени участъци, сухи, без прах, плесен, восъци. Останки от боя, мазилка или други слоеве, които не са залепнали към основата трябва да бъдат премахнати.

НАНАСЯНЕ

Разбъркайте старателно Grundix STOP STAIN преди употреба. Grundix STOP STAIN може да се нанася с четка или валик. Не се разрежда.

Препоръчва се нанасянето на минимум два слоя Grundix STOP STAIN за оптимално покритие.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят:	Бял
Плътност:	1.4 ± 0.5 g/cm ³
Твърди частици:	56 ± 2%
Съхнене/ Време за препокриване:	2 - 4 ч
pH:	8 - 9
Летливи органични компоненти:	≤ 20 g/ltr (отговарят на LEED)

Нанесете първия слой при разход от 10 m²/1.4 кг, на слой и оставете да изсъхне за около 2 часа (в зависимост от специфични условия) преди нанасяне на втория слой. Изсъхването при хладно и влажно време може да продължи по-дълго.

Ограничения:

- » Grundix STOP STAIN се използва само при температури на основата, въздуха и самия материал над 5°C.
- » Не се полага върху мокри, замръзнали или покрити с конденз повърхности.

ПОЧИСТВАНЕ

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода и почистващ препарат. Втвърдените материали могат да бъдат почистени механично.

ОПАКОВКА

Grundix STOP STAIN се предлага в опаковки от 1.2 кг.

ПОКРИТИЕ

Ориентировъчен разход: 1.4 кг/10 кв.м, в зависимост от основата.

СЪХРАНЕНИЕ

Grundix STOP STAIN се съхранява в сухи, складови условия, при температури между 5°C и 35°C. Има годност 12 месеца в неотворена, оригинална опаковка.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.



Grundix® STOP STAIN

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Grundix STOP STAIN не попада в групите на опасните вещества според текущите наредби. Избягвайте контакт с кожата и очите.

Напръскани места по кожата трябва веднага да се измият с вода. В случай, че попадне в очите, незабавно напийскайте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ

Grundix STOP STAIN не е възпламеним.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence