



SPEKTRA DOMFLOK ЛАК МАТ

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Прозрачно топ покритие за защита на силно натоварени вътрешни стени, боядисани с дисперсия, в антрета, зали, лобита, стълбища (детски градини, училища, болници) и други пространства. Също така се използва за защита на тъмните тонове за по-лесна поддръжка. Завършващо покритие в многоцветната декоративна система **SPEKTRA DOMFLOK**, която може да се смесва със **SPEKTRA DOMFLOK** листчета.

Подходящ за покриване на висококачествени дисперсни покрития.

СВОЙСТВА

- Матов вид на покритието
- Прозрачен филм
- Висока степен на измиване
- Лесна за почистване с неабразивни препарати

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
СЪСТАВ	акрилна съполимерна дисперсия и специални добавки
ЦВЕТОВИ НЮАНСИ	прозрачна
ТОНИРАНЕ	/
ГЛАНЦ (EN13300)	мат
ПЛЪТНОСТ	1,0 - 1,1 кг/л
МИЕНЕ (EN 13300)	Клас 1
РАЗРЕЖДАНЕ	/
категория и граници на ЕС VOC	IIA(I), 200 г/л (2010); продуктът съдържа: макс. 67 г/л
РАЗФАСОВКА	2 л
НАНАСЯНЕ	Продуктът, съхраняван в оригиналната затворена опаковка (при температура от +5 °C до +35°C на сухо място) може да се използва до датата посочената на опаковката. ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ	валяк (DOMFLOK валяк), четка
УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА	Температурата на боята, въздуха и повърхността трябва да бъде минимум +5 °C.
СЪХНЕНЕ (Т = +20°C, при 65% отн. влаж.)	Изсъхва след 4 - 6 часа; напълно втвърдява след 7 дни.
КОЛИЧЕСТВО	Теоретично: за нанасяне на два слоя при бл. 6 - 8 м ² : 1 л. Практическата употреба зависи от пропускливостта и грапавостта на повърхността.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ	с вода веднага след употреба.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде боядисана с качествена дисперсна боя (**SPEKTRA латекс мат**) преди нанасянето на **SPEKTRA DOMFLOK лак**. Боята трябва да е подходящо суха преди нанасянето на лак.

СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ

ДОЛЕН ПЛАСТ	ТОП СЛОЙ
2x SPEKTRA латекс (мат) в желан цвят	1x SPEKTRA DOMFLOK лак мат

Този документ допълва и замества всички предишни издания
1/2018



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
A member of the KANSAI PAINT Group. • Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 • E deco.coatings@helios.si • www.helios.si



ЗАБЕЛЕЖКИ И ОСОБЕНОСТИ

- Лакът може да се използва като самостоятелно покритие, за да се постигне силно миещо се покритие или да се смеси с **SPEKTRA DOMFLOK листчета**, за да създадете многоцветен декоративен ефект върху стените.
- Лакът има подходяща консистенция за нанасяне и не трябва да се разрежда преди употреба, а само да се разбърка.
- При нанасяне, лакът ще изглежда млечен, но след изсъхване ще стане прозрачен.
- Повърхности, покрити с немиещи се дисперсни бои, не са подходящи за нанасяне на **SPEKTRA DOMFLOK лак мат** (може да се причини напукване и да се отлепи боята).
- Окончателният вид на филма зависи от повърхността. Гладък, равномерно гланцов филм може да се постигне върху гладки стенни повърхности, следователно преди нанасяне на основата препоръчваме изравняване на стените с **SPEKTRA вътрешна шпакловка - фина** (два слоя с междинно и окончателно шлифоване).
- Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока влажност на въздуха.
- Лакът е сух и напълно втвърден след приблизително 7 дни - само след това може да се почисти с неабразивни препарати и вода.
- Препоръчваме нанасянето на **SPEKTRA DOMFLOK лак мат** върху светли цветове. Ако предпочитате интензивни цветови нюанси, препоръчваме Ви да смесите **SPEKTRA DOMFLOK лак мат** с 10 – 20 % **SPEKTRA latex** мат, използван за основа.
- **SPEKTRA DOMFLOK лак мат** може да се използва и за декоративни техники (тампон, гъба).

Този документ допълва и замества всички предишни издания
1/2018



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
A member of the KANSAI PAINT Group. • Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 • E deco.coatings@helios.si • www.helios.si