

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## ABLD200CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
HOMESEAL LDS 200, HOMESEAL LDS 200 AluPlus
2. Предвидена употреба/употреби:  
Огъваеми хидроизолационни мушамы — Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве
3. Производител:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Упълномощен представител:  
Няма данни.
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
AVCP System 3
- 6a. Хармонизиран стандарт:  
  
EN 13984:2013  
  
Нотифициран орган/органи:  
Система 3 AVCP : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Нотифициран сертифициращ орган № 1390)
- 6b. Европейски документ за оценяване: Няма данни  
Европейска техническа оценка: Няма данни  
Орган за техническа оценка: Няма данни  
Нотифициран орган/органи: Няма данни
7. Съществени характеристики:  
Вижте следващата страница

Основни характеристики	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	mm	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	Издържа / Не издържа	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	N	>110/>110	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	N/50mm	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	m	200	-60	+60	
Якост на опън MD / CMD	N/50mm	>230/>230	-	-	
Реакция на огън	клас	E	-	-	
опасни вещества	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

Основни характеристики	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200 AluPlus		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	mm	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	Издържа / Не издържа	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	N	>110/>110	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	N/50mm	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	m	200	-60	+60	
Якост на опън MD / CMD	N/50mm	>230/>230	-	-	
Реакция на огън	клас	E	-	-	
опасни вещества	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма данни.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

За произвођача и у његово име потписао:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(Име и функција)



(Потпис)

Visé - 04-07-19

(Место и датум издавања)