

ClimaTop® Primer

Гранулиран адхезионен грунд за
финишни мазилки



- » Лесно приложение
- » Отлична скорост на разнасяне.
- » Отлична адхезия и покритие.
- » Контрол на абсорбцията на субстрата.
- » Образуване на грапавост на субстрата и повърхността.
- » Може да се оцветява с KRAFT Inspired Color Tinting System.

ClimaTop® Primer е органичен грунд на водна основа, с малки гранули, готов за употреба, който създава леко грапава повърхност, подобряваща сцеплението, запълването и хомогенизирането на основата, след което се нанасят различни видове довършителни мазилки в пастообразна форма, като финишните мазилки ClimaTop®

на BIOCLIMA®.

Той се използва като подложка (грунд) на сертифицираната външна топлоизолационна система CLIMAWALL® на BIOCLIMA® съгласно ЕАД 040083-00-0404.

Гранулиран адхезионен грунд
за финишни мазилки

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ClimaTop® Primer се препоръчва да се използва като грунд, за да се подобри сцеплението, запълването и хомогенизирането на основата, като същевременно се регулира нейната грапавост, преди да се нанесат завършващите мазилки в пастообразна форма, като например завършващите мазилки ClimaTop® на BIOCLIMA®. Подходяща е за употреба на открито и на закрито. Притежава чудесно сцепление с бетон, мазилка, обикновени строителни материали, циментови разтвори, циментови плоскости, гипсови плоскости, предварително боядисани повърхности и добре се закрепва към основата и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO2811	1,34 g/mL (±0,05) @ 25°C
Вискозитет (sp.5/20rpm) ISO 2555	10.000mPa.s (±3.000) @25°C
Вискозитет (Stormer) ASTM D562-05	115KU (±15)
pH	9,4 (±0.5)
Дебелина на сухия филм (DFT)	35µm (±5)

ЛОС (летливо органично съединение) КОНТРОЛ

Свързващи грундове A/h (WB).

Гранична стойност: 30g/L.

Максимално съдържание на ЛОС на продукта при готовност за употреба: 29g/L.

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Мегаридос Авеню, област Калистири, GR-19300 Аспропиргос, Гърция
22 DoP No 02.03 ClimaWall® EPS EAD 040083-00-0404 ETA 21/1047	

 1488 / 1871	Druckfarben Hellas S.A. Мегаридос Авеню, област Калистири, GR-19300 Аспропиргос, Гърция
22 DoP No 02.02 ClimaWall® Mineral EAD 040083-00-0404 ETA 21/0875	

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Мегаридос Авеню, област Калистири, GR-19300 Аспропиргос, Гърция
22 DoP No 02.01 ClimaWall® Extra EAD 040083-00-0404 ETA 21/0876	

Гранулиран адхезионен
грунд за финални мазилки

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1. СУБСТРАТ - ПОДГОТОВКА: За да се осигури по-добро залепване, повърхността трябва да бъде суха, чиста и без прах, масла, соли, ръжда, отлепени бои и остатъци, подути бои и др. Преди нанасяне отстранете всички мъхове, гъбички и водорасли чрез механично изтъркване, измийте със сапунена вода и оставете основата да изсъхне.

2. СМЕСВАНЕ: Не е необходимо да разреждате продукта. Препоръчително е продуктът да се разбърка леко преди употреба и по време на нанасяне с нискоскоростна механична бормашина.

Това гарантира

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Оцветете ClimaTop® Primer в нюанса на завършващата мазилка. Разбърквайте продукта преди употреба и на равни интервали по време на нанасянето с механична бормашина. Да не се нанася при температури под 5°C и над 35°C, както и при влажност над 65%.

Не се препоръчва използването в случай на прогноза за слани поне през следващите 24 часа след нанасянето. Да не се прилага в случай на

равномерното разпределение на малките гранули на продукта.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ ClimaTop® Primer се нанася в един слой с помощта на валик или четка и се оставя да изсъхне поне 4 часа, преди да се нанесе финалната мазилка.

4. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: Непосредствено след нанасянето инструментите трябва да се почистят с топла вода и сапун или разтвор на почистващ препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и силни ветрове. Повърхностите трябва да бъдат защитени от слънце, вятър и дъжд със специални защитни покрития.

Време за пълно изсъхване 24 часа при температура 25 °C и относителна влажност 50%.

Време за съхнене на повърхността 4 часа при 25 °C и относителна влажност 50%.

Гранулиран адхезионен грунд
за финални мазилки

РАЗХОД

Покритието на ClimaTop® Primer е около 8-10 m²/lt. Това зависи от вида на основата, както и от инструментите, условията и начина на нанасяне.

ОПАКОВКА - НЮАНСИ:

Продуктът е опакован в пластмасови контейнери от 1 л, 3 л или 10 л в бели и прозрачни цветове. Може да бъде оцветен с KRAFT Inspired Collection (F-оттенъци) и KRAFT Reflective Collection от цветово ветрило..


СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в суха среда с температура между 5°C - 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите.

Телефон на Центъра за отравяния +30 210 7793 777.



С неговата гаранция
KRAFT
PAINTS

ЗАДВИЖВАНИ ОТ ИНОВАЦИИ

06/2022 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

4/4

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки случай във връзка с всеки конкретен условие за приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт във всяко приложение трябва да бъде оценена след препращане към актуализирания Технически лист с данни и към уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

АСПРОПИРГОС 19 300 АТИКА - ГЪРЦИЯ | ТЕЛ.: +30 210 55 19 500 - ФАКС:

+30 210 55 19 501

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

800 111 7700 Понеделник - Петък, 8.00 - 16.00

e-mail: paints.orders@druckfarben.gr