

Баумит Профил рол-ек

Пластмасов профил на ролка за армиране на ъгли по фасадата



- за оформяне на ъгли под и над 90°
- лесно влагане
- голяма дължина

Продукт	Пластмасов профил на ролка, с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, за оформяне на ъгли, различни от 90°.
Свойства	Бял, пластмасов профил (две пластмасови, успоредни една на друга ленти), навит на ролка, с интегрирана към лентите ивица, червена на цвят, стъклотекстилна мрежа.
Приложение	За армиране на ъгли по фасадата, на ръбове при отвори за врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци, когато ъгълът между повърхностите е различен от 90°.
Форма на доставка	25 m / ролка
Съхранение	На сухо, хладно, без опасност от замръзване място.
Подготовка на основата	Основата се почиства и обезпрашава.
Преработка	<ul style="list-style-type: none">■ Профилът се разкроява и се реже с подходящ инструмент■ Лепи се с Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт, ДуоКонтакт – лепилно-шпакловъчни смеси (нанася се с гребеновидна шпакла върху основата)■ Баумит Профил рол-ек се притиска и интегрира в пряното лепило■ Профил рол-ек се полага преди площното армиране, като се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 см върху ивиците мрежа на профила
Указания и общи положения	Профилът да се полага при температура на основата и въздуха $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+40^{\circ}\text{C}$.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.